



Dubbelstaafs- draadmat- hekwerk type DSD(C)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Uitvoering:	Hekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief \varnothing 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden massief \varnothing 6 mm.. Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van 50 x 200 mm.. Aan één zijde zijn de verticale draden doorgetrokken zodat deze kan dienen als overklimbeveiliging (afhankelijk van de manier van bevestigen).
Staaners:	Koker 60 x 60 x 2 mm., pneumatisch ca. 80 cm. in de grond gedreven en optioneel voorzien van een V-vormige schetsplaat met wiggen ten behoeve van extra stabiliteit. Hart-op-hart afstand ca. 2,52 meter.
Bevestiging:	Door middel van kunststof bevestigingsklemmen welke middels zelftappers aan de staaners bevestigd worden.
Oppervlaktebehandeling:	Volbad verzinkt.
Kleur standaard:	Verzinkt danwel verzinkt waarna gecoat in een standaard kleur type Hekbouw (*).
Standaardhoogten:	Zie tabel met daarbij opgemerkt dat een hogere uitvoering te realiseren is middels een combinatie van matten (2 of 3 stuks boven elkaar gemonteerd).



Type verzinkt	Type gecoat	Totale hoogte	Type verzinkt	Type gecoat	Totale hoogte
DSD. 630	DSDC. 630	63 cm.	DSD.1630	DSDC.1630	163 cm.
DSD. 830	DSDC. 830	83 cm.	DSD.1830	DSDC.1830	183 cm.
DSD.1030	DSDC.1030	103 cm.	DSD.2030	DSDC.2030	203 cm.
DSD.1230	DSDC.1230	123 cm.	DSD.2230	DSDC.2230	223 cm.
DSD.1430	DSDC.1430	143 cm.	DSD.2430	DSDC.2430	243 cm.

Nadere toelichting: (*) Voor het dubbelstaafsdraadmathekwerk gelden de volgende standaard RAL-kleuren: RAL-3004, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7032, 7035, 8017, 9001, 9005 of 9010.

*Wijzigingen in uitvoering en/of constructies voorbehouden.
Geen vermindering op materiaalspecificatie qua sterkte cq. kwaliteit.*